

Produktblad



GP-guppet

Farthinderelementen tillverkas under idealiska förhållanden inomhus. Undersidan på elementen har en plan yta som underlättar markarbetet på arbetsplatsen.

Den fartbegränsande funktionen finns inbyggd i produkten, vilket underlättar arbetet då man inte behöver konstruera lutningar på plats.

Elementen kan användas separat eller tillsammans för att bilda ett platågupp, höja upp cirkulationsplatser och korsningar mm.

Tack vare den valbara bredden kan GPguppet anpassas till olika vägbredder.

Specialanpassade avslut mot gatsten i olika vinklar samt radier är en annan fördel då projektspecifika förutsättningar kräver detta.

Vi har möjlighet att tillverka tre olika varianter av GP-Guppet.

Original

Standard

Förlängt



Teknisk data GP-guppet

Variant	Längd	Höjd	Bredd	Vikt (2300 kg/m ³)
Original	2250 mm	Max höjd 400 mm Min höjd 300 mm	Valbar upp till 3980 mm	1725 kg/m bredd
Standard	2800 mm	Max höjd 305 mm Min höjd 205 mm	Valbar upp till 5000 mm	1506 kg/m bredd
Förlängt	3000 mm	Max höjd 305 mm Min höjd 205 mm	Valbar upp till 5000 mm	1660 kg/m bredd